

## Descrição:

PREFER GROUT PLUS é uma argamassa para fixação de equipamentos e reparos em concreto de alta resistência.

## Instruções de Uso:

### Preparação da superfície:

A superfície deve estar sólida, limpa e isenta de qualquer substância que possa atrapalhar o rendimento;

Preparação e vedação das formas estanques para não haver perdas;

Todas as superfícies devem ser lavadas com bastante água.

### Preparação do produto:

Zelar pela limpeza das ferramentas utilizadas;

Misturar cada saco de 25 Kg em 3,5 litros de água limpa; esta quantidade pode variar cerca de 15% para mais ou para menos a depender da consistência desejada para o produto; no entanto, recomenda-se iniciar a mistura com 3,0 litros de água e ir adicionando mais quantidade na medida que for sendo realizada a mistura.

Recomenda-se a mistura por uma betoneira ou misturador mecânico até a massa ficar homogênea.

### Aplicação do produto

Aplicar o produto no local, com baldes ou bomba;

Utilize colher de pedreiro ou desempenadeira para o acabamento.



## Características:

Densidade	2.150 Kg/m <sup>3</sup>
Água	3,5 a 4,0 Litros
Resistência à compressão	> 15 MPa (1 dia) > 25 MPa (3 dias) > 40 MPa (28 dias)
Tempo de utilização	20 minutos
Espalhamento (flow)	PLUS - 130 a 180 mm TIX - 60 a 90 mm

## Utilização:

- Prensas, turbinas, geradores e bombas em concreto e alvenaria;
- Fixação de trilhos e chumbadores;
- Enchimento de espaços vazios de difícil acesso;
- Reforços de estrutura;
- Reparação de falhas do concreto.

## Consumo:

2150 kg/m<sup>3</sup>

## Estocagem/Validade:

A partir da data de fabricação, o produto tem validade de 6 meses, desde que seja armazenado e mantido intacto na embalagem original, em local ventilado, seco e longe de altas temperaturas.

## Recomendações:

Em caso de ter sido adicionado muita água ao produto, e, neste caso, estar havendo segregação entre a pasta e os agregados ou exudação da calda, recomenda-se adicionar mais um pouco de produto seco de outra embalagem para que seja reestabelecida a consistência adequada de modo que o resultado final não seja prejudicado.

Para maiores informações sobre manuseio e segurança do produto, solicite a Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico (FISPQ).

## Precauções:

Manter a embalagem sempre fechada, quando não estiver em uso.

Nunca reutilizar a embalagem para outra finalidade que não o condicionamento do produto.

Armazenar a embalagem original em local seco, ventilado e longe de fontes de calor.

Manter fora do alcance de crianças e animais.  
Preparar e aplicar o produto sempre em ambiente ventilado até a secagem.

É recomendável o uso de EPI's (equipamento de proteção individual) como luvas, botas e óculos de proteção.

Em caso de contato com pele e olhos, lave com água potável e corrente por 45 minutos. Se ingerido, não provoque vômito. Em ambos os casos, consulte imediatamente um médico e leve a embalagem.

## Vantagens:

- Fácil preparação
- Fácil aplicação
- Alta resistência
- Melhor fluidez
- Não retrátil

## Embalagens:

- Saco de 25kg

## Nota:

As informações e dados contidos neste documento não constituem especificações de vendas. As propriedades do produto podem ser alteradas sem aviso prévio. Este documento não gera responsabilidades ou garantias em relação ao desempenho do produto. O Comprador é responsável por determinar se os produtos da BRASPREFER são apropriados para o uso pretendido pelo mesmo e garantir que seu local de trabalho e práticas de eliminação estejam em conformidade com as leis e regulamentações aplicáveis. Não são concedidas ou inferidas isenções de qualquer patente ou de outros direitos de propriedade intelectual ou industrial.

A BRASPREFER incentiva seus clientes a avaliarem as aplicações que farão com seus produtos do ponto de vista da saúde humana e da qualidade ambiental. Para garantir que os produtos não sejam utilizados de maneiras para as quais eles não foram destinados ou testados, o pessoal da BRASPREFER está pronto para auxiliar os clientes para lidarem com as considerações ecológicas e de segurança do produto.