

PREFER GUARD

MANTA LÍQUIDA

REV 01
MAR/2018

Descrição:

Impermeabilizante elastomérico formulado com emulsão acrílica pura, aplicado a frio, com alto poder de alongamento, indicada para impermeabilização de lajes, coberturas, fibrocimentos e outros.

Instruções de Uso:

Preparação da superfície:

A superfície tem de estar previamente limpa, isenta de pó, areia, resíduos de óleo, graxa, desmoldante, etc. Deve estar regularizada com o caimento apropriado MÍNIMO de 2% em direção aos coletores de água.

Não poderá ser aplicado o produto em locais de formação de poças de água em hipótese alguma.

Se houver fissuras e trincas as mesmas devem ser tratadas previamente com o preenchimento de selante de base acrílica ou PU, assim como os cantos devem ser arredondados.

Aplicação do produto:

Antes de usar faça homogeneização do produto. Com auxílio de um rolo, pincel ou trincha aplique a primeira demão do mesmo sobre o substrato. Aguarde o tempo de secagem entre demãos de 2 a 6 horas, levando em consideração a ventilação e condições climáticas do local. Pode ser aplicado em quantas demãos forem necessárias, desde que se obedeça ao consumo máximo recomendado por demão de 1,0 kg/m² e se atinja a espessura mínima de 2 mm.

Características:

Aspecto/cor	Líquido viscoso branco
Densidade à 25° C:	1,29 à 1,34 g/ml
PH à 25° C:	58,0 à 63,0 %
Viscosidade Brookfield:	1,29 à 1,34 g/ml
Flexibilidade a baixa temperatura -10°C (NBR 9952)	S/Fissuras
Flexibilidade a -5°C após envelhecimento (NBR 9952)	S/Fissuras
Resistência a fungos e alcalinidade ASTM (3273)	Resistente
Secagem entre demãos	2 a 6 horas

Utilização:

Lajes de concreto, calhas, Cobertura e telhas de fibrocimento.

PREFER GUARD

MANTA LÍQUIDA

REV 01
MAR/2018

Consumo:

O consumo deve ser superior a 2,5 kg/m² de área, considerando perdas por recortes e sobreposições.

Estocagem/Validade:

A partir da data de fabricação, o produto tem validade de 12 meses, desde que seja armazenado verticalmente e mantido intacto na embalagem original, em local ventilado, seco e longe de altas temperaturas.

Recomendações:

- Não aplique se a temperatura estiver abaixo de 5°C ou acima de 40°C.
- Não aplique se o clima estiver chuvoso.
- Não deve se aplicar a membrana em lugares onde se formam possas de água após a chuva.
- Deve-se garantir ventilação suficiente enquanto se usa o produto.
- Para maiores informações sobre manuseio e segurança do produto, solicite a Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico (FISPQ).

Precauções:

Manter a embalagem sempre fechada, quando não estiver em uso.

Nunca reutilizar a embalagem para outra finalidade que não o condicionamento do produto.

Armazenar a embalagem original em local seco, ventilado e longe de fontes de calor.

Manter fora do alcance de crianças e animais.

Preparar e aplicar o produto sempre em ambiente ventilado até a secagem.

É recomendável o uso de EPI's (equipamento de proteção individual) como luvas, botas e óculos de proteção.

Em caso de contato com pele e olhos, lave com água corrente por 45 minutos. Se ingerido não provoque vômito. Em ambos os casos, consulte imediatamente um médico e leve a embalagem.

Vantagens:

Alta resistência e flexibilidade

Capacidade de isolamento térmico

Excelente aderência a diferentes substratos

Fácil aplicação, aplicado a frio com rolo, trinchas ou pincel

Embalagens:

Balde de 18 Kg.

Nota:

As informações e dados contidos neste documento não constituem especificações de vendas. As propriedades do produto podem ser alteradas sem aviso prévio. Este documento não gera responsabilidades ou garantias em relação ao desempenho do produto. O Comprador é responsável por determinar se os produtos da BRASPREFER são apropriados para o uso pretendido pelo mesmo e garantir que seu local de trabalho e práticas de eliminação esteja em conformidade com as leis e regulamentações aplicáveis. Não são concedidas ou inferidas isenções de qualquer patente ou de outros direitos de propriedade intelectual ou industrial.

A BRASPREFER incentiva seus clientes a avaliarem as aplicações que farão com seus produtos do ponto de vista da saúde humana e da qualidade ambiental. Para garantir que os produtos não sejam utilizados de maneiras para as quais eles não foram destinados ou testados, o pessoal da BRASPREFER está pronto para auxiliar os clientes para lidarem com as considerações ecológicas e de segurança do produto.