PREFER
REPAIR S2

Descrição:

É uma argamassa estrutural bicomponente (A+B), à base de cimentos especiais, aditivos minerais e polímeros com características destinado ao reparo de estruturas de concreto.

Instruções de Uso:

Preparo do Substrato:

Todo substrato deve estar estruturalmente são, sólido, limpo e livre de qualquer substância que possa evitar ou reduzir a adesão;

O substrato deve ser saturado com água, sem a formação de poças;

Preparação do Produto:

• O produto deve ser preparado com uso de misturador mecânico de ação forçada;

• Adicionar o componente líquido na cuba e aos poucos, adicionar o componente em pó até a formação de massa homogênea (de 4 a 5 minutos);

• Usar imediatamente após o preparo num prazo máximo de 20 minutos;

• Não fracionar as embalagens.

Aplicação:

• No caso de aplicação vertical usar pulverizador de ar;

• Em casos específicos, cobertura de armadura, superfícies lisas ou de pouca aderência deve se usar primer apropriado (consultar as fichas técnicas);

• As aplicações de diversas camadas devem ser em seqüência e no menor tempo possível, se entre uma camada e outra o tempo for superior a 4 horas, será necessário a aplicação de ponte de aderência.

Características:

Densidade	2.100 Kg/m³
Componente A	3,5 Litros
Resistência à compressão	> 10 MPa (1 dia) > 20 MPa (3 dias) > 40 MPa (28 dias)
Tempo de utilização	20 minutos
Espalhamento (flow)	60 a 90 mm

Utilização:

É indicado para reparos de estruturas de concreto com espessura mínima de 5 mm e máxima de 100 mm. Para as espessuras maiores (acima de 40 mm) é necessário utilizar o sistema “dry-pack” de aplicação.

PREFER
REPAIR S2

Consumo:

2,5 kg por mm de espessura por m2 de área aplicada.

Estocagem/Validade:

A partir da data de fabricação, o produto tem validade de 9 meses, desde que seja armazenado verticalmente e mantido intacto na embalagem original, em local ventilado, seco e longe de altas temperaturas.

Recomendações:

Sempre que impermeabilizado em ambientes fechados, deve haver ventilação forçada. Se for necessário utilizar maçarico na aplicação do impermeabilizante, para a sua segurança, coloque o botijão de gás fora do ambiente.
Para maiores informações sobre manuseio e segurança do produto, solicite a Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico (FISPQ).

Precauções:

Manter a embalagem sempre fechada, quando não estiver em uso.

Nunca reutilizar a embalagem para outra finalidade que não o condicionamento do produto.

Armazenar a embalagem original em local seco, ventilado e longe de fontes de calor.

Manter fora do alcance de crianças e animais.

Preparar e aplicar o produto sempre em ambiente ventilado até a secagem.

É recomendável o uso de EPI's (equipamento de proteção individual) como luvas, botas e óculos de proteção.
Em caso de contato com pele e olhos, lave com água potável e corrente por 45 minutos. Se ingerido, não provoque vômito. Em ambos os casos, consulte imediatamente um médico e leve a embalagem.

Vantagens:

- Elevada aderência em substratos antigos;
- Dispensa uso de formas;
- Consistência tixotropica, permitindo ser aplicada tanto na vertical como na horizontal, inclusive em tetos, espessura mínima de 5mm e máxima de 100mm;
- Retração compensada, boa impermeabilidade;
- Fornecida em embalagem bi-componente pré dosada;

.

Embalagens:

Barrica de 28,5kg

.

Nota:

As informações e dados contidos neste documento não constituem especificações de vendas. As propriedades do produto podem ser alteradas sem aviso prévio. Este documento não gera responsabilidades ou garantias em relação ao desempenho do produto. O Comprador é responsável por determinar se os produtos da BRASPREFER são apropriados para o uso pretendido pelo mesmo e garantir que seu local de trabalho e práticas de eliminação estejam em conformidade com as leis e regulamentações aplicáveis. Não são concedidas ou inferidas isenções de qualquer patente ou de outros direitos de propriedade intelectual ou industrial.

A BRASPREFER incentiva seus clientes a avaliarem as aplicações que farão com seus produtos do ponto de vista da saúde humana e da qualidade ambiental. Para garantir que os produtos não sejam utilizados de maneiras para as quais eles não foram destinados ou testados, o pessoal da BRASPREFER está pronto para auxiliar os clientes para lidarem com as considerações ecológicas e de segurança do produto.