

# PREFER SOLPRIMER

REV 01  
OUT /16

## Descrição:

O PREFER SOLPRIMER é uma Solução Asfáltica a base de Asfalto Oxidado e Solventes Alifáticos e Aromáticos, que é utilizado para a promoção de aderência de mantas asfálticas e demais impermeabilizações a base de asfalto.

## Instruções de Uso:

Para a sua aplicação, o substrato deve estar limpo, seco, regularizado com queda para os coletores de água, isento de qualquer partícula solta.

O produto é aplicado puro numa temperatura do substrato entre 10<sup>o</sup>C e 50<sup>o</sup>C, com pincel, rolo de pintura de lã de carneiro ou vassoura de cerdas macias, em uma demão, aguardando a secagem por um período mínimo de 6 horas para a aplicação da manta asfáltica ou outro tipo de impermeabilização base asfáltica.

O produto deverá ser homogeneizado antes de cada aplicação.

## Características:

<b>Composição</b>	Asfalto e solventes
<b>Cor:</b>	Preto
<b>Densidade:</b>	0,89
<b>Viscosidade copo Ford:</b>	45 s
<b>Secagem ao toque:</b>	3 horas
<b>Solubilidade:</b>	Solúvel em solventes aromáticos e alifáticos

## Utilização:

Ponte de aderência entre superfícies de base cimentícia com mantas asfálticas e outros sistemas impermeabilizantes a base de asfalto.

# PREFER

## SOLPRIMER

REV 01  
OUT /16

### Consumo:

O consumo é em media entre 0,3 a 0,5 kg/m<sup>2</sup> de área.

### Estocagem/Validade:

A partir da data de fabricação, o produto tem validade de 1 ano, desde que seja mantido intacto na embalagem original, em local ventilado, coberto, seco e longe de altas temperaturas.

### Recomendações:

Sempre que impermeabilizado em ambientes fechados, deve haver ventilação forçada. Se for necessário utilizar maçarico na aplicação do impermeabilizante, para a sua segurança, coloque o botijão de gás fora do ambiente.

Para maiores informações sobre manuseio e segurança do produto, solicite a Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico (FISPQ).

### Precauções:

Manter a embalagem sempre fechada, quando não estiver em uso. Armazenar a embalagem original em local coberto, seco, ventilado e longe de fontes de calor.

Nunca reutilizar a embalagem para outra finalidade que não o condicionamento do produto.

Manter fora do alcance de crianças e animais.

Preparar e aplicar o produto sempre em ambiente ventilado.

É recomendável o uso de EPI's (equipamento de proteção individual) como luvas térmicas, avental, mascaras e botas e óculos de proteção.

Em caso de contato com pele e olhos, lave com água potável e corrente por 45 minutos. Se ingerido, não provoque vômito. Em ambos os casos, consulte imediatamente um médico e leve a embalagem.

### Vantagens:

- Maior rapidez na aplicação
- Maior aderência
- Rápida Secagem

### Embalagens:

- Galão 3,6 litros
- Latas com 18litros
- Tambores com 200 litros

### Nota:

As informações e dados contidos neste documento não constituem especificações de vendas. As propriedades do produto podem ser alteradas sem aviso prévio. Este documento não gera responsabilidades ou garantias em relação ao desempenho do produto. O Comprador é responsável por determinar se os produtos da BRASPREFER são apropriados para o uso pretendido pelo mesmo e garantir que seu local de trabalho e práticas de eliminação estejam em conformidade com as leis e regulamentações aplicáveis. Não são concedidas ou inferidas isenções de qualquer patente ou de outros direitos de propriedade intelectual ou industrial.

A BRASPREFER incentiva seus clientes a avaliarem as aplicações que farão com seus produtos do ponto de vista da saúde humana e da qualidade ambiental. Para garantir que os produtos não sejam utilizados de maneiras para as quais eles não foram destinados ou testados, o pessoal da BRASPREFER está pronto para auxiliar os clientes para lidarem com as considerações ecológicas e de segurança do produto.